



# Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/172 W



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Aufgabe und Abnahmestationen, Zufuhr- und Sortieranlagen Feeding and sorting machines, delivery and feeding stations
Eigenschaften // properties	Querstabil, öl- und fettbeständig Transverse stability, oil and fat resistant
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder Finger joint, stainless hook connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	3
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	13
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC, 65 Shore A // PVC, 65 Shore A
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe // fabric
Farbe // colour	Weiß // white
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EU 10/2011, FDA, USDA
Dicke mm // thickness mm	3,55
Gewicht g/m <sup>2</sup> // weight g/mm <sup>2</sup>	4.400
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	80 / 140
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-10 bis +110
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,2
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup> .00	-