



# Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/84 G



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Verpackungsindustrie, leichte bis mittelschwere Güter Packaging industry, light/medium-weight goods
Eigenschaften // properties	Öl- und fettbeständig, dehnungsarm Oil and fat resistant, low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	8
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC // PVC
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe // fabric
Farbe // colour	Grün // Green
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	Nein // no
Dicke mm // thickness mm	2,5
Gewicht g/m <sup>2</sup> // weight g/mm <sup>2</sup>	2.800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	40
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-5 bis +80
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	-
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup> 2.00	-