

Übersicht Standardkurven

| Innenradius | Bandbreite | Winkel | Umlenkung |
|-------------|------------|--------|-----------|
| 800 | 400 | 90 | 50 |
| 800 | 600 | 90 | 50 |
| 800 | 800 | 90 | 50 |
| 800 | 1000 | 90 | 50 |
| 800 | 1200 | 90 | 50 |

Sonderausstattung:

Motor (SEW) Aufsteckgetriebe Strahlwassergeschützt
Standfüße ausgerüstet mit 5 Lenkrollen mit Feststeller

Bandausführung:

| Innenradius | Bandbreite | Draht-Ø | Teilung | Winkel | Laufriichtung | Artikelnr. | Stabanzahl | M'länge |
|-------------|------------|---------|---------------------|--------|---------------|------------|------------|------------------|
| 800 | 400 | 1,4 | 6,2 - 9,1 | 90 | rechts | 1606016 | 470 | 5 x 76,3 |
| 800 | 400 | 1,4 | 6,2 - 9,1 | 90 | links | 1606017 | 470 | 5 x 76,3 |
| 800 | 600 | 1,4 | 6,2 - 10,45 | 90 | rechts | 1606083 | 470 | 7 x 83,1 |
| 800 | 600 | 1,4 | 6,2 - 10,45 | 90 | links | 1606084 | 470 | 7 x 83,1 |
| 800 | 600 | 1,6 | 6,2 - 10,45 | 90 | rechts | 1604062 | 470 | 7 x 83,1 |
| 800 | 600 | 1,6 | 6,2 - 10,45 | 90 | links | 1604063 | 470 | 7 x 83,1 |
| 800 | 800 | 1,4 | 6,2 - 12,0 | 90 | rechts | 1606485 | 470 | 9 x 86,7 |
| 800 | 800 | 1,4 | 6,2 - 12,0 | 90 | links | 1606486 | 470 | 9 x 86,7 |
| 800 | 1000 | 1,4 | 6,2-10,45/7,05-9,0 | 90 | rechts | 1606217 | 446/669 | 7x83,1-22-5x76 |
| 800 | 1000 | 1,4 | 6,2-10,45/7,05-9,0 | 90 | links | 1606484 | 446/669 | 7x83,1-22-5x76 |
| 800 | 1200 | 1,4 | 6,2-10,45/7,05-10,0 | 90 | rechts | 1606487 | 446/669 | 7x83,1-22-7x81,1 |
| 800 | 1200 | 1,4 | 6,2-10,45/7,05-10,0 | 90 | links | 1606488 | 446/669 | 7x83,1-22-7x81,1 |