

STABGEFLECHTBAND

S 1



- hygienisch
- durchlässig
- zwangsgeführt

Material:

- Federstahldraht
- Edeldraht 1.4310
- Sonderdrähte auf Anfrage

Eigenschaften:

- exakter, wartungsfreier Bandlauf durch verzahnte Antriebswalzen und genutete Umlenkwalzen
- kleine Umlenkstrahlen durch die flexible Gurtkonstruktion
- freier Durchlass für flüssige Medien, Wärme, Kälte, Luft etc. durch die offene Geflechtstruktur

Maßtabelle:

Draht - Ø		0,9	1,0	1,2	1,25	1,4	1,6	1,8	2,0	2,35
Breite	max.	2000	3000	4000	4000	4000	5000	5000	5000	5000
	min.	50	50	50	50	60	70	75	80	90
Maschenweite	max.	10,1	12,6	13,8	13,75	18,6	18,4	16,2	16,0	13,65
	min.	2,6	2,8	4,3	4,25	4,6	4,8	6,0	8,0	10,35
Teilung	max.	11,0	13,6	15,0	15,0	20,0	20,0	18,0	18,0	16,0
	min.	3,5	3,8	5,5	5,5	6,0	6,4	7,8	10,0	12,7
Maschenlänge	max.	90,0	120,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	min.	19,0	19,0	25,0	25,0	40,0	40,0	55,0	55,0	65,0
Zahnradkante	max.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	20,0	-	-
	min.	5,5	6,0	7,0	7,0	10,0	15,0	15,0	-	-

Alle Abmessungen sind in mm angegeben. Innerhalb der genannten Bereiche können die Maße 0,05 mm-weise variiert werden.